



ویژگی ها


- گرمایش مطبوع با گردش مناسب هوای گرم
- دارای راندمان حرارتی بیش از ۷۰٪
- مصرف سوخت کمتر با تنظیم کاربراتور و مجهز به شیر برقی
- دارای فن سانتریفوژ کم صدا دارای دور کند و تند
- کاربری ها
- ویلا، مسکونی، کارگاه، ساختمان تجاری، رستوران، باشگاه ورزشی، بانک، مسجد



نمای جانبی



نمای پشت



کاربراتور و شیر برقی

Specifications	KH 0320	مشخصات فنی
Fuel Type	Kerosene نفت سفید	نوع سوخت
Heat Input (Max) kcal/h	32000	توان حرارتی ورودی (حداکثر) کیلوکالری در ساعت
Fuel Consumption (Min-Max) Litre per hour	0.9 - 3.6	مصرف سوخت (حداقل - حداکثر) لیتر در ساعت
Heating Space (Approx.) m ³	450 - 600	فضای قابل گرمایش متر مکعب (تقریبی)
Electrical	1ph - 220v - 3A	مشخصات برق فاز، ولتاژ، آمپر
Dimensions / cm Height, Length, Width	143 x 77 x 61	ابعاد / سانتی متر عرض x طول x ارتفاع
Weight (gross) kg	112	وزن (با بسته بندی) کیلوگرم
Flue Diameter cm	15	قطر دود کش سانتی متر
Tank Volume Litre	28	حجم باک لیتر